



типография полного цикла

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ПЛЕНКИ КОТОРОЙ ОКЛЕЕН АВТОМОБИЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ

Чтобы изображение служило длительный срок, Вы обязаны соблюдать определенные требования к эксплуатации и мытью автомобилей:

- 1. В течение первых 10ти дней после оклейки не рекомендуется мыть автомобиль, в течении 1,5 месяца не рекомендуется мыть автомобиль напором воды из Керхера или подобных моющих аппаратов.** Т.к. в этот период наступает полная агдезия (активация клеевого состава на пленке) с кузовом автомобиля. Можно протирать оклеенную поверхность - аккуратно с помощью тряпок.
2. В процессе эксплуатации не допускайте попадания на изображение топлива, ГСМ, других активных веществ. Если все же такое случилось, сначала смойте большим количеством воды и только потом удалите, по возможности не сильно растирая, загрязнение ветошью.
3. При мытье загрязненного борта, сначала смойте грязь и соль струей воды и только потом мойте борт мягкой ветошью или поролоном. Абразивного воздействия не выдерживает ни один материал.
4. По возможности, старайтесь избегать воздействия аппаратов мойки высокого давления на края плёнки. Т.к. давление при мойке бывает разное, прямой струей можно разрезать резину.
- 5. Если при замере либо монтаже обнаруживаются дефекты кузова, такие как: ржавчина, вмятины, не свежая краска, повторная оклейка авто, коррозия. Гарантии на то, что пленка будет держаться компания не дает.** Оклейка на молдинги (пластиковые детали автомобиля, а также уплотнительные резинки) не производится.

При соблюдении этих требований изображение долго сохранит свой вид.